



## PRATELEIRAS (COM ENCAIXE)



Sistema de encaixe

ref.:  
**PDP-4** C | L | H | K  
805 | 405 | 1970 | 400\*

\* distribuídos



### Características

- › 4 tampos de madeira OSB de 12 mm
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de 1,2 mm



ref.:  
**PDG-4** C | L | H | K  
805 | 605 | 1970 | 400\*

\* distribuídos



### Características

- › 4 tampos de madeira OSB de 12 mm
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de 1,2 mm



ref.:  
**PDP-5** C | L | H | K  
805 | 405 | 1970 | 500\*

\* distribuídos



### Características

- › 5 tampos de madeira OSB de 12 mm
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de 1,2 mm



ref.:  
**PDG-5** C | L | H | K  
805 | 605 | 1970 | 500\*

\* distribuídos



### Características

- › 5 tampos de madeira OSB de 12 mm
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de 1,2 mm



ref.:  
**PDP-6** C | L | H | K  
805 | 405 | 1970 | 600\*

\* distribuídos



### Características

- › 6 tampos de madeira OSB de 12 mm
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de 1,2 mm



ref.:  
**PDG-6** C | L | H | K  
805 | 605 | 1970 | 600\*

\* distribuídos



### Características

- › 6 tampos de madeira OSB de 12 mm
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de 1,2 mm



## PRATELEIRAS (COM PARAFUSOS)

*c*/ comprimento (mm)

*L*/ largura (mm)

*H*/ altura (mm)

*K*/ capacidade (ton)

**7IL MARCON**




Sistema com parafusos

**ref.: PT-4**

<i>C</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>K</i>
1005	405	2005	2000*

\* distribuídos



### Características


- > 4 tampos de madeira OSB de 20 mm
- > Cada prateleira suporta até 500 kg
- > Cantoneiras em chapa de 2 mm



**ref.: PG-4**

<i>C</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>K</i>
1005	605	2005	2000*

\* distribuídos



### Características

- > 4 tampos de madeira OSB de 20 mm
- > Cada prateleira suporta até 500 kg
- > Cantoneiras em chapa de 2 mm

**ref.: PT-5**

<i>C</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>K</i>
1005	405	2005	2500*

\* distribuídos



### Características

- > 5 tampos de madeira OSB de 20 mm
- > Cada prateleira suporta até 500 kg
- > Cantoneiras em chapa de 2 mm



**ref.: PG-5**

<i>C</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>K</i>
1005	605	2005	2500*

\* distribuídos



### Características

- > 5 tampos de madeira OSB de 20 mm
- > Cada prateleira suporta até 500 kg
- > Cantoneiras em chapa de 2 mm



**ref.: PT-6**

<i>C</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>K</i>
1005	405	2005	3000*

\* distribuídos



### Características

- > 6 tampos de madeira OSB de 20 mm
- > Cada prateleira suporta até 500 kg
- > Cantoneiras em chapa de 2 mm



**ref.: PG-6**

<i>C</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>K</i>
1005	605	2005	3000*

\* distribuídos



### Características

- > 6 tampos de madeira OSB de 20 mm
- > Cada prateleira suporta até 500 kg
- > Cantoneiras em chapa de 2 mm





## PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS INOX

c / comprimento (mm) L / largura (mm) H / altura (mm)

### Prateleiras fixas /

ref.: **C | L | H**  
**PI-1** 885 | 485 | 1520

**INOX**



#### Características

- › 4 sapatas
- › Capacidade distribuída: 120 kg

ref.: **C | L | H**  
**PI-2** 885 | 485 | 1520

**INOX**



#### Características

- › 4 sapatas
- › Capacidade distribuída: 120 kg
- › Com revestimento (fundo e laterais)

### Prateleiras móveis /

ref.: **C | L | H**  
**PI-3** 885 | 485 | 1630

**INOX**



#### Características

- › Capacidade distribuída: 120 kg
- › Puxador em aço inox
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias de nylon: 4" (uma com freio)

ref.: **C | L | H**  
**PI-4** 885 | 485 | 1630

**INOX**



#### Características

- › Capacidade distribuída: 120 kg
- › Com revestimento (fundo e laterais)
- › Puxador em aço inox
- › Rodas:
  - 2 fixas
  - 2 giratórias de nylon: 4" (uma com freio)