Disco de corte e Desbaste



NOVA ROTULAGEM



SUA SEGURANÇA É NOSSO NEGÓCIO

Simbologia:



Use equipamentos de proteção individual:

- Óculos de segurança.
- Máscara contra pó
- Protetor auricular



Use Iuvas de proteção



Para obter mais informações, consulte as normas de segurança ABNT 15230 ou EN 12413:

 Veja o folheto específico sobre segurança na utilização de discos de corte e desbaste nas caixas dos produtos.



Operações de corte:

O disco deve ser posicionado a 90° em relação à peça-obra.



Operações de desbaste:

O disco deve ser posicionado a 30º em relação à peça-obra.



Operações de acabamento:

O disco deve ser posicionado a 15º em relação à peça-obra.

RENDIMENTO E CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE MATERIAL



DESBASTE

CORTE

A referencia acima pode variar dependendo do material a trabalhar, do tipo de máquina, da quantidade de material a remover ou ainda da velocidade do trabalho.

IMPORTANTE

- Manuseie os discos com o devido cuidado, evitando batê-los contra a peça-obra ou contra o chão;
- Siga sempre as orientações do fabricante: não exceda a rotação marcada no rótulo do produto, use os equipamentos de proteção, utilize o produto da forma recomendada;
- Não altere as características da máquina, como rotação do motor, flanges de montagem e ferramentas para troca do disco.
- A manutenção deve ser realizada por pessoas especializadas, conservando as características do equipamento;
- Nunca utilize uma máquina sem a capa de proteção.

- Escolha o disco adequado para o trabalho, de acordo com a sua necessidade:
- Operação a ser executada: corte ou desbaste;
- Material da peça a ser trabalhada: Aço, Inox, Alumínio, Não-Ferrosos, etc.:
- Máquina onde o disco será utilizado: Fixa ou portátil;
- Sempre inspecione o disco antes de montá-lo. Depois de montado deixe o disco girar livremente por um minuto;
- Nas operações de corte, nunca utilize a lateral do disco.







Linha Super Aços



Produtos para corte e desbaste, indicados para montagens e manutenção industrial, manutenção pesada e indústrias em geral.

Discos de corte - I tela

Aplicação: Uso geral em aços e suas ligas

Aplicação:	AÇO CALDONO		
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252926926	AR 401	300,0 x 3,2 x 25,40	35
66252899862	AR 401	355,6 x 3,2 x 25,40	30

Discos de corte - 2 telas

Tipo 41

Tipo 41

Aplicação:	Aço carbono	1	1 90.
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252926914	AR 312	101,6 x 3,0 x 15,87	100
66252926915	AR 312	114,3 x 3,0 x 22,23	100
66252926916	AR 312	127,0 x 3,0 x 22,23	25
66252899863	AR 312	177,8 x 3,0 x 22,23	25
66252899864	AR 312	228,6 x 3,0 x 22,23	25

Discos de corte - 2 telas

Tipo 41

Tipo 27

Aplicação:	Aço carbono			
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem	
66252926920	AR 312	254,0 x 3,2 x 19,05	45	
66252899865	AR 312	254,0 x 3,2 x 25,40	45	
66252926922	AR 312	300,0 x 3,2 x 15,87	35	
66252926923	AR 312	300,0 x 3,2 x 19,05	35	
66252899866	AR 312	300,0 x 3,2 x 25,40	35	
66252899867	AR 312	355,6 x 3,2 x 25,40	25	

Discos de desbaste

Aplicação:

Uso geral para desbaste em aços e suas ligas.

Aplicação:	Aço carbono	1	
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252899852	BDA 54	101,6 x 5,0 x 15,87	145
66252926932	BDA 50	114,3 × 5,0 × 22,23	140

76BDA640 Discos de Desbaste

Tipo 27

Tipo 27



Aplicação:

Indicado para desbaste interno e externo de peças fundidas e aço carbono.

Aplicação:	Aço carbono		30'
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252926573	76BDA 640	76,0x7,0x10,0	50
66252899888	BDA 640	114,3x6,4x22,23	50
66252899850	BDA 640	177,8X6,4X22,23	40
66252899851	BDA 640	228,6x6,4x22,23	30

Discos abertura de canaleta

Aplicação:

Leves operações de desbaste e abertura de canaletas em matriais ferrosos em geral.

	Aplicação:	Aço carbono	4	<u> 490</u> .
) -	Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
	66252899859	BDA 440	177,8 x 4,0 x 22,23	70

Discos de dupla aplicação (corte e desbaste)



Tipo 27

Aplicação:

Desenvolvido para operações de abertura de canaletas e de raiz de solda e também realiza leves desbastes.

Aplicação:	Aço carbono		<u> 490</u> .	<u></u>
Cód. SABRE	Descrição	Dimensõe	es em mm	Embalagem
66252832364	BDA 443	177,8 x 4	,0 × 22,23	25



Disco de corte e Desbaste



Linha Super Multiuso

Aplicação:



Tipo 42

Combina três operações em um só produto, Corte, Desbaste e Acabamento. Ideal para trabalhos leves onde seja exigida alta produtividade. Fabricado com três telas de fibra de vidro, proporcionam alta segurança nas três operações.

Aplicação:

Aços, chapas de aço inoxidável, tubos, perfis e demais aplicações leves. Realiza cortes, desbaste leve e acabamento.



Linha Alta Performance

Aplicação:



Tipo 41

Desenvolvidos com alta tecnologia e grãos abrasivos especiais, proporcionam excelente durabilidade e altíssima performance. Indicados para uso na montagem e manutenção industrial, refinarias, indústrias alimenticias e de bebidas, entre outras.

Aplicação:	Aço carbono Aço inox		<u> </u>
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252837054	DC BHP12	115,0X1,2X22,23	25
66252931358	DC BHP12	114,3X1,6X22,23	25
66252931357	DC BHP12	177,8X1,6X22,23	25
66252931359	DC BHP22	228,6X2,0X22,23	25

Linha Super Inox





Fabricados com baixos índices de contaminantes, a linha Super Inox foi desenvolvida para o mercado industrial para trabalhos de cortes e desbastes em aços inoxidáveis.

Discos de corte - 2 telas

Aplicação:

Tipo 41

Uso exclusivo para aços inoxidáveis.

Aplicação:	Aço inox		<u> </u>
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252926928	AR 332	114,3 x 3,0 x 22,23	100
66252926929	AR 332	177,8 x 3,0 x 22,23	25
66252926930	AR 332	228,6 x 3,0 x 22,23	25

Discos de desbaste

Tipo 27

Aplicação:	Aço inox		5 30°
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252926940	BDA 530	114,3 x 5,0 x 22,23	140
66252926941	BDA 630	177,8 x 6,4 x 22,23	40





Linha Super Inox Clean



Tipo 27

Os discos da linha Inox Clean são isentos de elementos químicos que contaminam e prejudicam a estrutura dos aços inoxidáveis. Atendem às mais exigentes normas européias que indicam índices de Enxofre, Ferro e Cloro inferiores a 0,1%. Indicado para operações onde a integridade do aço inoxidável é fundamental.

Discos de desbaste

Aplicação:

Aços inoxidáveis em geral.



Aplicação: Aço inox			30"
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252828115	BDA 630	114,3 x 6,4 x 22,23	40
66252828116	BDA 630	177,8 x 6,4 x 22,23	30
66252926944	BDA 630	228,6 x 6,4 x 22,23	20

Linha Super Alumínio

Desenvolvidos para trabalhos de cortes e desbaste de alumínio, promovem excelente desempenho sem empastamento do alumínio no disco.

Discos de corte - 2 telas



Tipo 41

Aplicação:

Corte e desbaste de alumínio e suas ligas, cobre e latão e metais não-ferrosos em geral.

Aplicação: /	<u>£</u> 190.		
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252927080	BNA 22	114,3 x 2,0 x 22,23	25
66252927081	BNA 22	177,8 x 2,0 x 22,23	25

Linha Super Alumínio

Discos de desbaste



Tipo 27

Aplicação:

Corte e desbaste de alumínio e suas ligas, cobre e latão e metals não-ferrosos em geral.

Aplicação:	<u></u>		
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252927082	BDA 620	114,3 x 6,4 x 22,23	40
66252927083	BDA 620	177,8 x 6,4 x 22,23	30

Linha Super - não ferrosos

Discos de desbaste



Tipo 27

Aplicação:

Aplicações em ferro fundido cinzento e branco, metais nãoferrosos e refratários em geral.



Tipo 41

Discos de corte - 3 telas



Disco de corte e Desbaste



Linha Clipper - Não ferrosos



Corte de refratários, ferro fundido cinzento, concreto, granitos, mármores e metals não-ferrosos em geral. Tipo 41

Discos de corte - 2 telas

Aplicação:	Não ferrosos	=	30.
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252927066	MR 832	114,3 x 3,0 x 22,23	100
66252927067	MR 832	177,8 x 3,0 x 22,23	25
66252899868	MR 832	228,6 x 3,0 x 22,23	25
66252927071	MR 832	254,0 × 3,2 × 19,05	45
66252899869	MR 832	254,0 x 3,2 x 25,40	45
66252899870	MR 832	300,0 x 3,2 x 25,40	35
66252899871	MR 832	355,6 x 3,2 x 25,40	30
Discos do co	uto 3 tolos		Tipo 41

Discos de corte - 3 telas

Aplicação: Não ferrosos		=	<u> </u>	
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem	
66252899872	MR 830	177,8 x 3,2 x 22,23	25	
66252899873	MR 830	228,6 x 3,2 x 22,23	25	

Linha Maxi Aços



Discos de corte - 2 telas

Tipo 41

Indicados para cortes e desbastes em geral e manutenções industriais leves.

Aplicação:	Aço carbono	1	490.
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252926891	AR 302	114,3 x 3,0 x 22,23	100
66252926893	AR 302	177,8 x 3,0 x 22,23	25
66252926894	AR 302	228,6 x 3,0 x 22,23	25

Linha Maxi Aços

Discos de corte - 2 telas

Indicados para cortes e desbastes em geral e manutenções industriais leves.

Aplicação:

Uso geral em materiais não-ferrosos.

Aplicação:	Aço carbono	1	4,90
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagen
66252926895	AR 302	254,0 × 3,2 × 15,87	45
66252926896	AR 302	254,0 x 3,2 x 19,05	45
66252926897	AR 302	254,0 x 3,2 x 25,40	45
66252926898	AR 302	300,0 x 3,2 x 15,87	35
66252926899	AR 302	300,0 x 3,2 x 19,05	35
66252926900	AR 302	300,0 x 3,2 x 25,40	35

Disco de Desbaste



Tipo 27

Aplicação:

Operações mais brandas, onde não haja grande pressão de trabalho

Aplicação:	Aço carbono	#	5 30°
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252899853	BDA 500	114,3 x 5,0 x 22,23	140
66252899854	BDA 600	177,8 x 6,4 x 22,23	40
66252899855	BDA 600	228,6 x 6,4 x 22,23	30





Linha Maxi Pedras



Indicados para Desbaste e Semi-acabamento de mármores, Gramitos e pedras em geral.

Tipo 41

Tipo 41

Discos de corte - 2 telas

Não ferrosos	=	5 30°
Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
BDA 670	177,8 x 6,4 x 22,23	40
BDA 671	177,8 x 6,4 x 22,23	40
	Descrição BDA 670	Descrição Dimensões em mm BDA 670 177,8 x 6,4 x 22,23

Linha Azul Aços



Proporcionam alto desempenho. Indicados para cortes de aços carbonos e aços inoxidáveis em manutenção industrial em geral.

Discos de corte - 2 telas

Aço inox

Descrição

BNA 32

BNA 32

Cód. SABRE

66252927060

66252832360

Ass insu		
Aço inox		90'
Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
BNA 12	114,3 x 1,0 x 22,23	25
BNA 12	114,3 x 1,6 x 22,23	25
BNA 12	177,8 x 1,6 x 22,23	25
BNA 22	177,8 x 2,0 x 22,23	25
BNA 22	228,6 x 2,0 x 22,23	25
BNA 32	114,3 x 3,0 x 22,23	25
BNA 32	177,8 x 3,0 x 22,23	30
BNA 32	228,6 × 3,0 × 22,23	30
Aço carbono	4	
	BNA 12 BNA 12 BNA 12 BNA 22 BNA 22 BNA 32 BNA 32 BNA 32	BNA 12

Linha Azul Aços



BDA 0,8mm Disco de corte com deperssão central

Tipo 42

Aço carbono Aplicação: Aço inox

Cód. SABRE	Descrição	Dimensoes em mm	Embalagem	
66252920338	BDA 08	114,3 x 0,8 x 22,23	25	
66252832392	BDA 22	114,3 x 2,0 x 22,23	25	
66252832191	BDA 22	177,8 x 2,0 x 22,23	25	
66252899889	BDA 32	114,3 x 3,0 x 22,23	25	
66252899885	BDA 32	177,8 x 3,0 x 22,23	30	
66252899886	BDA 32	228,6 x 3,0 x 22,23	30	

Linha Industrial Line



Indicado para reparação Automotiva. Corte de chapas finas de portas, capôs, colunas laterais, ou chapas mais grossas como longarinas, assoalhos e partes de veículos mais pesadas.

Disco de corte com deperssão central

Tipo 41





Dimensões em mm

300,0 x 2,8 x 25,40

355,6 x 2,8 x 25,40

Embalagem

25

20

Disco de corte e Desbaste



Linha Norzon - Aços

Fabricados com grãos Zirconados - NORZON, proporcionam altíssima capacidade de remoção e rendimento muito superior a discos convencionais. São indicados para fundições, calderarias, e trabalhos pesados em Geral.



Tipo 27

Discos de desbaste

Aplicação:

Aços e suas ligas, ferro fundido nodular, bronze duro, aços inoxidáveis e materiais ferrosos em geral

	Aço carbono	1	
Aplicação:	Aço inox		30°
Cód. SABRE	Descrição	Dimensões em mm	Embalagem
66252899890	BDA 680	114,3 x 6,4 x 22,23	40
66252899856	BDA 680	177,8 x 6,4 x 22,23	40
66252899880	BDA 680	228,6 x 6,4 x 22,23	30



Discos de dupla aplicação (corte e desbaste)

Tipo 27

Aplicação

Desenvolvido para operações de abertura de canaletas e de raiz de solda e também realiza leves desbastes.

Aplicação:	Aço carbono	1		4.
-piicuşiio.	Aço inox		3	0° = 90°
Cód. SABRE	Descrição	Dimensõ	es em mm	Embalagem
66252832365	BDA 483	177,8 x 4	,0 × 22,23	25

