

**LIMAS TRIANGULARES DELGADAS**



Perfil

SIGLA	CÓDIGO Nicholson K&F	MEDIDA pol/mm  ←c→		
ST	**14106BC	4/100	12	0,013
ST	-	14121	12	0,013
ST	**14139BC	*14148KF	12	0,014
ST	**14162BC	*14176KF	12	0,018
ST	**14224BC	*14236KF	12	0,032
ST	*14255	*14269	12	0,064
ST	*14290	*14302KF	12	0,091

(\*) CAIXA  
FLOWPACK INDIVIDUAL  
(\*\*) CARTELA INDIVIDUAL

- Usadas para afiar todos os tipos de serrotes com dentes em ângulo de 60°.
- Estas limas de corte simples possuem o picado das bordas dimensionado para afiar os vãos entre os dentes do serrote.

**LANÇAMENTO**

**LIMA K&F 4"/100MM ST AGORA EM EMBALAGEM FLOWPACK INDIVIDUAL.**



Código de barras individual permite venda unitária.

Furo para gôndola facilita a exposição do produto.

Em embalagem individual, a lima se mantém protegida contra oxidação por mais tempo.

**LIMAS TRIANGULARES EXTRADELGADAS**



Perfil

SIGLA	CÓDIGO K&F	MEDIDA pol/mm  ←c→		
XS	14560KF	4/100	12	0,009

CAIXA

- Usadas para afiar todos os tipos de serrotes com dentes em ângulo de 60°.
- Estas limas de corte simples possuem o picado das bordas dimensionado para afiar os vãos entre os dentes do serrote.

**LIMAS TRIANGULARES CANTOS REDONDOS**



Perfil

SIGLA	CÓDIGO Nicholson K&F	MEDIDA pol/mm  ←c→		
BS	00626BC	6/150	12	0,068
BS	00648BC	7/175	12	0,100

CAIXA

- Usadas para afiação de serras de fita.
- As bordas são arredondadas para afiar os vãos entre os dentes da serra.
- Feitas das mesmas seções de aço usadas na fabricação das limas para serrotes, têm dimensões menores devido aos cantos arredondados.
- Corte simples nas faces e bordas.

BC = Limas com Cabo

**LIMA TRIANGULAR DELGADA DUPLA**



Perfil

SIGLA	CÓDIGO Nicholson	MEDIDA pol/mm  ←c→		
DE	02926	8/200	12	0,054

CAIXA

- Corte simples nas faces e bordas.
- Não têm espigas, permitindo ao usuário a utilização integral da lima.
- Os dentes são picados das extremidades para o centro.
- É fornecido um cabo para cada lima.

**Limas Mecânicas**

**LIMAS CHATAS**



Perfil

SIGLA	CÓDIGO Nicholson K&F	MEDIDA pol/mm  ←c→		
FB	*03367BC	03381	12	0,018
FB	*03467BC	03481	12	0,054
FB	*03566BC	03580	12	0,104
FB	*03665BC	03679	6	0,204
FB	03764	03778	6	0,345
FB	03863		6	0,594
FB		03877	12	0,594
FS	*03434BC	03448	12	0,018
FS	*03533BC	03547	12	0,054
FS	*03632BC	03646KF	12	0,104
FS	*03731BC	03745	12	0,204
FS	*03830B	03844KF	12	0,354
FS	03929		6	0,590
FS		03943	12	0,590

BASTARDA  
MURÇA

CAIXA

(\*) CARTELA INDIVIDUAL

- São utilizadas por profissionais e nas indústrias para trabalhos gerais em aço, ferro fundido, etc..
- Bastante utilizadas em superfícies chatas e curvas.
- Levemente afiladas na largura, têm corte duplo em ambas as faces e corte simples em ambas as bordas.
- As limas chatas bastardas são utilizadas em mecânica e ferramentaria para desbaste ou remoção rápida de metais e as murças, para acabamento.

**LIMAS CHATAS PARA TORNO**



Perfil

SIGLA	CÓDIGO Nicholson	MEDIDA pol/mm  ←c→		
LL	07657BC	10/250	12	0,207

CAIXA

- Limas de ângulo longo para tornos. São limas agressivas que desbastam rapidamente.
- Projetadas para desbastar materiais moles como alumínio, latão, bronze ou composições destes, deixando acabamento mais liso, são usadas tanto em tornos como em bancadas.
- As bordas são lisas para manter cantos vivos, proteger as peças e evitar danos às castanhas do torno. Têm corte simples.